

地磅秤标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅秤基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。

地磅秤说明：

地磅秤高精度传感器，铲车移位方便。可配引坡

地磅秤具高精度A/D可转换，可读性达1/6000

调用内码显示方便替代感量砝码观察及分析允差

地磅秤特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力

可范围跟踪、置零（开机/手动）范围可分别设置

地磅秤常规参数：

组成部分：地磅秤秤体1个，显示仪表1个，高精度传感器4个，接线盒1个

秤体尺寸：0.8X0.81.0X1.01.2X1.21.5X1.51.5X2.02.0X2.0

称量精度：1T/200g2T/500g3T/500g5T/1kg

台面尺寸：可以给客户作确定，地磅秤可以根据客户需要订做

标准规格：地磅秤台面尺寸不同价格不同

1t以下地磅秤台面尺寸通常为1.0*1.0m（米）、1.0*1.2m（米）、1.2*1.2m（米）

2t以是地磅秤台面尺寸通常为1.2*1.2m、1.2*1.5m、1.5*1.5m、2.0*2.0m（米）

地磅秤(台面)面板：不锈钢平面板，碳钢花纹钢，面板厚度通常为6MM(毫米)